



## Генератор жидкого азота LN65

Производительность по жидкому азоту:	65 л/сут (2.71 л/час)
Габаритные размеры:	1.6м (Д) x 0.8м (Г) x 1.8м (В)
Вес:	450 кг (на колесах)
Объем встроенного сосуда Дьюара:	210 л
Количество/модель криогенератора:	1 x CH-110
Количество/модель гелиевого компрессора:	1 x F70H – водяное охлаждение
Параметры электропитания:	380В/415В/ 3ф–50Гц 480В / 3ф – 60Гц
Потребляемая мощность:	7.0кВт @ 50Гц / 8.4кВт @ 60Гц
Охлаждение гелиевого компрессора:	Водяное охлаждение – 10кВт при температуре воды 25°C
Диапазон рабочей температуры ОС:	от +4°с до +50°с
Максимальная высота использования:	3,000 м
Требования к компримированному воздуху:	не требуется – безмасляный воздушный компрессор встроен в установку
Уровень шума:	<65dBA на расстоянии 1 м
Система управления:	Цветной графический экран с сенсорным управлением
Поддерживаемый в сосуде Дьюара уровень жидкости:	Настраиваемый в диапазоне 0 – 100%
Давление жидкого азота:	1 бар изб. (настройка предохранительного клапана 1.5 бар)
Дополнительно:	Система защиты сосуда Дьюара от падения внутреннего давления ниже атмосферного Встроенный датчик содержания кислорода с сигнализацией
Сертификаты:	Дьюар – EN 13458 / 97/23/ЕС; Генератор – CE / ISO9001

